



Pentagram Alpha



Pentagram Alpha



Remote version
Versione con motori remoti



1. ISA **Pentagram** Alpha Lineare
2. ISA **Pentagram** Alpha Angolare
3. HIZONE Multimatic, Gourmet e TopChef



Pentagram Alpha

The absolute protagonist

A real treasure chest for storing your products in an extraordinarily refined way. All this with maximum freedom of layout thanks to the on-board motor and the possibility of channelling. This is the Pentagram Alpha.

The Flat display enhances any type of product, even those of small dimensions. Totally customisable both externally and inside the tub with materials of the highest aesthetic and technical performance.

Available Plug-in or Remote, in the linear version with lengths from 100 to 200 cm (25 cm pitch) and 150 cm in the left or right end version.

Assoluta Protagonista

Un vero e proprio scrigno per conservare i vostri prodotti in modo straordinariamente raffinato. Il tutto con la massima libertà di layout grazie al motore a bordo e alla possibilità di canalizzazione. Questa è Pentagram Alpha.

L'esposizione Flat esalta qualsiasi tipo di prodotto, anche di dimensioni contenute. Totalmente personalizzabile sia esternamente che nell'interno vasca con materiali di altissime performance estetiche e tecniche.

Disponibile Plug-in o Remota, Nella versione lineare con lunghezze da 100 a 200 cm (passo da 25 cm) e 150 cm nella anversione terminale SX o DX.

TN RV Ventilated Chiller

+4°C/+8°C

Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor and positive temperature. Ideal for fresh products, pastry and beverages.

Also available with Hot plate Dry
+4°C/+8°C
+65°C/+80°C

TN RV Ventilata

+4°C/+8°C

Vetrina a refrigerazione ventilata a temperatura positiva con sbrinatorio automatico per fermata compressore. Ideale per prodotti freschi, gastronomia, pasticceria e beverage.

Disponibile anche con Piano Caldo Secco
+4°C/+8°C
+65°C/+80°C

TN RV CH Chocolate Chiller

+14°C/+16°C

Display case with ventilated refrigeration and automatic defrost by stopping the compressor and relative humidity control via probe, positive temperature +14°C/+16°C, ideal for chocolate and pralines.

The addition of a dedicated electronic control kit allows humidity to be regulated creating the ideal conditions for maintaining chocolate below 50% relative humidity. The perfect display case for preserving the quality and taste of your creations.

TN RV CH Ventilata Praline

+14°C/+16°C

Vetrina a refrigerazione ventilata con sbrinatorio automatico per fermata compressore e controllo dell'umidità relativa tramite sonda, temperatura positiva. L'ideale per cioccolato e praline.

L'aggiunta di un kit elettronico dedicato, permette la regolazione dell'umidità creando le condizioni ottimali per mantenere il cioccolato al di sotto del 50% di umidità relativa. La vetrina perfetta per preservare intatta la qualità e il gusto delle vostre creazioni.

TC S Dry Heated

+65°C/+80°C

Dry heat display case with positive temperature, ideal for gastronomy and snacks.

The display case is equipped with a hotplate made of scratchproof stratified ceramic with heated glass, which can be easily removed for cleaning thanks to the stainless steel handle. The operating temperature on the hotplate can be adjusted by an electronic control unit up to a maximum of 80°C.

TC S Tavola Calda Secco

+65°C/+80°C

La vetrina ospita un piano caldo realizzato in ceramica antigraffio stratificata con vetro riscaldato, facilmente estraibile per la pulizia grazie alla maniglia in acciaio inox. La temperatura di esercizio sul piano caldo è regolabile tramite centralina elettronica fino ad un massimo di 80°C.



Pentagram Alpha



Flat
exposition

The Flat display enhances products, even small ones, on a continuous display surface made of Solid Surface that can be highly customised. The shelves are adjustable to three positions with a 20 mm pitch and can accommodate 60x40 cm trays (not supplied).

Esposizione
Flat

L'esposizione Flat esalta i prodotti, anche di piccole dimensioni, su un piano espositivo continuo realizzato in Solid surface altamente personalizzabile. I piani sono regolabili a tre posizioni con passo di 20 mm in grado di ricevere vassoi 60x40 cm (non forniti).

Solid Surface or Quartz
display surface
Piano espositivo
in Solid Surface o Quartz



1. HIZONE Aliant | Allestimento vini
2. HIZONE Aliant | Allestimento Salumi e formaggi
3. ISA **Pentagram** Alpha Lineare
4. ISA **Pentagram** Bakery

Pentagram Alpha

H 117

D 86

L 100 • 125 • 150 • 175 • 200

Pastry • Chocolate • Hot plate

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Temperature

- +4/+8 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)
- +65 °C (Hot plate)

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climatic class

3

Glass structure

Extra clear glued glass case with LED lights and sliding doors

Rear closing system

Plexiglass sliding doors

Inside finish

Solid surface or quartz

Lighting

LED 5700 K

Equipment handling

Height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remote (optional)

Temperatura

- +4/+8 °C (Pasticceria)
- +14/+16 °C (Pralineria)
- +65 °C (Piano caldo)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Castello vetri

Teca fissa in vetro extra chiaro con illuminazione LED e scorrevoli

Chiusura posteriore

Scorrevoli in plexiglass

Piano espositivo

Superficie solida o quarzo

Illuminazione

LED 5700 K

Movimentazione

Piedini regolabili in altezza



Plug-in version
Versione con motore a bordo

Pentagram Alpha

		100		125			
		RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)		1000x858x1170mm			1250x858x1170mm		
		1100x858x1170mm			1350x858x1170mm		
Capacity (net) Capacità (netta)		-			-		
Net weight Peso netto		-		-	-		-
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		-	Ventilated Ventilata		-
Refrigerant Refrigerante		R290		-	R290		-
Climate class Classe climatica		3					
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH					
Energy Class Classe energetica							
Product temperature Temperatura prodotto		+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-
Defrost Sbrinamento		Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)		411 W / 2,1 A	595 W / 2,7 A	740W / 3,6 A	418 W / 3 A	502 W / 2,7 A	930 W / 04,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		242 W / 1,3 A		-	229 W / 1,3 A		-

Technical sheet refers to models with internal air cooled condensing unit
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup

Allestimento


Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP)	980 x 604 mm	1230 x 604 mm
---	--------------	---------------

150			175			200		
RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS
1500x858x1170mm			1750x858x1170mm			2000x858x1170mm		
1600x858x1170mm			1850x858x1170mm			2100x858x1170mm		
-			-			-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilated Ventilata	-	-	Ventilated Ventilata	-	-	Ventilated Ventilata	-	-
R290	-	-	R290	-	-	R290	-	-
3								
25 °C / 60 %RH								
								
+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65°C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65 °C
1 - Hermetic 1 - Ermetico	-	-	1 - Hermetic 1 - Ermetico	-	-	1 - Hermetic 1 - Ermetico	-	-
Off Cycle Fermata compressore	-	-	Off Cycle Fermata compressore	-	-	Off Cycle Fermata compressore	-	-
230 V / 1 Ph / 50 Hz								
498 W / 3 A	597 W / 3,2 A	1120 W / 5,4 A	504 W / 3,6 A	603 W / 3,3 A	1320 W / 6,4 A	567 W / 4,1 A	788 W / 4,3 A	1500 W / 7,2 A
307 W / 1,6 A		-	313 W / 1,7 A		-	450 W / 2,4 A		-


1480 x 604 mm	1730 x 604 mm	1980 x 604 mm
---------------	---------------	---------------



RV CH Chocolate Chiller
RV CH Ventilata Praline



RV Ventilated Chiller
RV Ventilata



TC S Dry Heated
TC S Tavola Calda Secca

Pentagram Alpha TSX-TDX

H 117

D 86

L TSX150 • TDX150

Pastry • Chocolate • Hot plate

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Temperature

- +4/+8 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)
- +65 °C (Hot plate)

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climatic class

3

Glass structure

Extra clear glued glass case with LED lights and sliding doors

Rear closing system

Plexiglass sliding doors

Inside finish

Solid surface or quartz

Lighting

LED 5700 K

Equipment handling

Height adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remote (optional)

Temperatura

- +4/+8 °C (Pasticceria)
- +14/+16 °C (Pralineria)
- +65 °C (Piano caldo)

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Castello vetri

Teca fissa in vetro extra chiaro con illuminazione LED e scorrevoli

Chiusura posteriore

Scorrevoli in plexiglass

Piano espositivo

Superficie solida o quarzo

Illuminazione

LED 5700 K

Movimentazione


Piedini regolabili in altezza




Plug-in version
Versione con motore a bordo

Pentagram Alpha


		TSX150		TDX150			
		RV TN	RV CH	TCS	RV TN	RV CH	TCS
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)		without side panels senza fianchi 1550x858x1170mm			with side panels con fianchi 1600x858x1170mm		
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)							
Net weight Peso netto							
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata			Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290			R290		
Climate class Classe climatica		3					
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH					
Energy Class Classe energetica		A G					
Product temperature Temperatura prodotto		+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65/+80 °C	+4/+8 °C	+14/+16 °C	+65/+80 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		1 - Hermetic 1 - Ermetico		-	1 - Hermetic 1 - Ermetico		-
Defrost Sbrinatorio		Off Cycle Fermata compressore		-	Off Cycle Fermata compressore		-
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		411 W / 2,1 A	595 W / 2,7 A	740W / 3,6 A	418 W / 3 A	502 W / 2,7 A	930 W / 04,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinatorio)		242 W / 1,3 A		-	229 W / 1,3 A		-
Technical sheet refers to models with internal air cooled condensing unit Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria							
Setup Allestimento							
Bottom shelf (LxD) Ripiano di fondo (LxP)		1480 x 602 mm			1480 x 602 mm		



RV CH Chocolate Chiller
RV CH Ventilata Praline



RV Ventilated Chiller
RV Ventilata



TC S Dry Heated
TC S Tavola Calda Secca

Pentagram Alpha

Stone Frontal panel



Plain Liscio



Ceppo di Grè



Brera



Grigio Carnico



Golden White



Imperiale



Elegant

Solid Surface Frontal panel Top/Piani



Plain Liscio

Milled Fresato



Cristal Black



Messina



Etna



Marmo bianco T102



Grigio classico T905



Grafite classico T901

Quartz Top/Piani



Plain Liscio



Ardenne



City dark



City grey



Acciaio inox AISI 304



Lyskamm



Sabbia beige

Woods & Colors Frontal panel



Plain Liscio

Milled Fresato



HZE-03 Oak - Rovere



HZE-04 Dark Oak - Rovere Scuro



HZE-05 Teak



RAL on demand
(ex.18-5338 TCX Ultramarine Green)



RAL 9013 White / RAL 9005 Black



Metallic paint

Profile, legs and bases Varnish Profili, gambe e basamenti Vernice



Blu Grigio



Elox Bronzo



Grigio Peltro



Bronzo Rame



Bruno Oliva



Black RAL 9005