

Core Power Unit

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 96

P 108

L 150 • 210 • 250

Installazione
Plug-in

Configurazione
Quadro comandi elettronico

Temperatura di esercizio
-20 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Classe di prodotto
• M1
• L1

Classe climatica
3

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Fianchi/Struttura
Tripla vetro camera

Interno
Acciaio verniciato

Sistema di chiusura
Scorrevoli in vetro

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
• Piedini fissi
• Ruote pivotanti con freno (optional)

Installation
Plug-in

Configuration
Electronic control board

Temperature range
-20 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Product class
• M1
• L1

Climatic class

3Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Side panels/Structure
Triple pane insulated glass

Inside
Painted steel

Closing system
Glass sliding lids

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
• Fixes feet
• Swivel casters with brake (optional)

Colori disponibili
Available colours

Interno
Inside
 RAL

Esterno
Outside
 RAL




Basamento
Plinth
 RAL



POWER UNIT



Core Power Unit

	150 TB RV	210 TB RV	250 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1546 x 1085 x 964 mm	2146 x 1085 x 964 mm	2546 x 1085 x 964 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	546 / 292 Lt	783 / 426 Lt	942 / 515 Lt
Peso (netto) Weight (net)	175 kg	250 kg	300 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,92 m ²	2,63 m ²	3,10 m ²
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant		R290	
Sbrinamento Defrost		Gas caldo Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature		-18 / -15 °C	
Classe climatica Climate class		3	
Condizioni ambientali Operating conditions		25°C / 60% RH	
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

	1 Ermetico 1 Hermetic	2 Ermetici 2 Hermetics
Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	660 W / 3,7 A	1300 W / 7,1 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	820 W / 4,3 A	1600 W / 8,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

	150	210	250
Dimensioni ripiani (LxP) Dimensions ripiani (LxP)	780 x 1312 mm	780 x 1912 mm	780 x 2312 mm

