



Pentagram Deli



## Pentagram Deli

H 113

D 108

L 125 • 250 • 375

Dairy • Fresh products • Meat





1. ISA **Pentagram** Deli 375
2. ISA **Pentagram** Bar Counter 100
3. ISA **Pentagram** Deli 375
4. Hizone **Aliant** 2 Doors
5. Hizone **Aliant** 2 Doors

## Pentagram Deli



### Excellent product visibility and conservation

Pentagram Deli is an exclusive serve-over counter for the display of refined products such as fresh meats, cured meats, and dairy products. Pentagram Deli combines elegance and ergonomics offering customers a "total vision" of the displayed products and a remarkable practicality in daily operations.

### "Natural" high technology

"Natural" high technology The refrigeration system is a jewel of high technology and sustainability: dual-circuit refrigeration unit with R290 natural refrigerant, hermetic compressor and reverse cycle defrosting.

Less vibrations and noise (-30% compared to models with R404A), greater energy efficiency (up to 10% savings) and maximum environmental sustainability, because it is fully compatible with European F-GAS legislation.

### Relative umidity control

Pentagram Deli features ventilated refrigeration with humidity control (in the HUR Meat version), straight tilt-down glass and LED lighting.

### Eccellente visibilità e conservazione dei prodotti

Pentagram Deli è un esclusivo banco servito ideale per la conservazione e per l'esposizione di carni fresche, salumi, latticini di grande pregio. Pentagram Deli sposa linee eleganti all'ergonomia del banco offrendo alla clientela una panoramica "total vision" sui prodotti in esposizione e una notevole praticità nella gestione quotidiana.

### Alta tecnologia "Naturale"

L'impianto di refrigerazione è un gioiello di alta tecnologia e sostenibilità: refrigerante naturale R290, doppio circuito con compressore ermetico e sbrinatorio per inversione di ciclo.

Minori vibrazioni e rumorosità (-30% rispetto ai modelli con R404A), maggiore efficienza energetica (fino al 10% di risparmio) e massima sostenibilità ambientale in quanto pienamente compatibile con la normativa europea F-GAS.

### Controllo dell'umidità relativa

Il banco a refrigerazione ventilata con controllo dell'umidità (nella versione HUR Meat) è dotato di vetri piani ribaltabili frontalmente, illuminazione a LED.

|                                                                  | 125                                                                               | 250                                                                               | 375               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>External dimensions (LxDxH)</b><br>Dimensioni esterne (LxPxH) | 1330x1120x 1125 mm                                                                | 2580x1120x1125 mm                                                                 | 3830x1120x1125 mm |
| <b>Capacity (net)</b><br>Capacità (netta)                        | 213 lt                                                                            | 427 lt                                                                            | 641 lt            |
| <b>Net weight (incl. side panels)</b><br>Peso netto (con spalle) | 210 kg                                                                            | 355 kg                                                                            | 500 kg            |
| <b>Refrigeration</b><br>Refrigerazione                           | Ventilated<br>Ventilata                                                           |                                                                                   |                   |
| <b>Refrigerant</b><br>Refrigerante                               | R452A                                                                             |                                                                                   |                   |
| <b>Climate class</b><br>Classe climatica                         | 3M1                                                                               |                                                                                   |                   |
| <b>Operating conditions</b><br>Condizioni ambientali             | 25 °C / 60 %RH                                                                    |                                                                                   |                   |
| <b>Energy Class</b><br>Classe energetica                         |  |  |                   |
| <b>Temperature range</b><br>Temperature di esercizio             | 0 / +2 °C                                                                         |                                                                                   |                   |
| <b>Product temperature</b><br>Temperatura prodotto               | -1 / +5 °C                                                                        |                                                                                   |                   |
| <b>Compressor (type)</b><br>Compressore (tipologia)              | 1 Hermetic<br>1 Ermetico                                                          |                                                                                   |                   |
| <b>Defrost</b><br>Sbrinamento                                    | Electrical<br>Elettrico                                                           |                                                                                   |                   |
| <b>Power supply</b><br>Alimentazione                             | 230 V / 1 Ph / 50 Hz                                                              |                                                                                   |                   |

**Stone**  
Frontal panel



Plain Liscio



**Solid Surface**  
Frontal panel



Plain Liscio



Milled Fresato



**Quartz**  
Top/Piani



Plain Liscio



**Woods & Colors**  
Frontal panel



Plain Liscio



Milled Fresato



**Profile, legs  
and bases**  
*Varnish*

Profili, gambe  
e basamenti  
*Vernice*



Ceppo di Grè



Brera



Grigio Carnico



Golden White



Imperiale



Elegant



Cristal Black



Messina



Etna



Marmo bianco T102



Grigio classico T905



Grafite classico T901



Ardenne



City dark



City grey



Acciaio inox AISI 304



Lyskamm



Sabbia beige



HZE-03 Oak - Rovere



HZE-04 Dark Oak - Rovere Scuro



HZE-05 Teak



RAL on demand  
(ex.18-5338 TCX Ultramarine Green)



RAL 9013 White / RAL 9005 Black



Metallic paint



Blu Grigio



Elox Bronzo



Grigio Peltro



Bronzo Rame



Bruno Oliva



Black RAL 9005



ISA Pentagram Deli 375