

Kalon

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92
P 104
L 150 • 210 • 250

Installazione Plug-in	Compressore Ermetico	Installation Plug-in	Compressor Hermetic	Colori disponibili Available colours
Configurazione Quadro comandi elettronico	Sbrinamento Fermata compressore	Configuration Electronic control board	Defrost Compressor off	Interno Inside
Temperatura di esercizio 0 / +2 °C	Fianchi Metacrilato	Temperature range 0 / +2 °C	Side panels Methacrylate	Bianco / White RAL
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	Esterno Outside
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Coperchi notte	Refrigeration Ventilated	Closing system Polyurethane sliding lids	Bianco / White RAL
Classe di prodotto M1	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Product class M1	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels	Basamento Plinth
Classe climatica 3		Climatic class 3		Grigio RAL 7016 / Grey RAL



Kalon	150 TN RV	210 TN RV	250 TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 920 mm	2100 x 1040 x 920 mm	2500 x 1040 x 920 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)	130 kg	193 kg	220 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	2,02 m²	2,77 m²	3,27 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle		
Temperatura prodotto Product temperature	-1/ +5°C		
Classe climatica Climate class	3		
Condizioni ambientali Operating conditions	25°C / 60% RH		
Classe energetica Energy class	A G F	A G F	A G F

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice plug-in R290, chiusura con copertura notturna.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit: air-cooled plug-in unit R290, closing system night cover.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	880 W / 5,4 A	890 W / 5,4 A	1000 W / 6 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	30 W / 0,2 A	30 W / 0,2 A	40 W / 0,3 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck	•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid	•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid	•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit	•	•	•

