

Keros P100

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 104

L 150 • 210 • 250

Installazione Plug-in	Compressore Ermetico	Installation Plug-in	Compressor Hermetic	Colori disponibili Available colours Interno Inside <input type="checkbox"/> Bianco / White <input checked="" type="checkbox"/> RAL Esterno Outside <input type="checkbox"/> Bianco / White <input checked="" type="checkbox"/> RAL Basamento Plinth <input checked="" type="checkbox"/> Grigio RAL 7016 / Grey <input checked="" type="checkbox"/> RAL
Configurazione Quadro comandi elettronico	Sbrinamento Gas caldo	Configuration Electronic control board	Defrost Hot Gas	
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Fianchi/Struttura Vetro camera	Temperature range • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Side panels/Structure Pane insulated glass	
Refrigerante R290	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant R290	Inside Painted steel	
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro	Refrigeration Ventilated	Closing system Sliding glass	
Classe di prodotto • M1 • L1	Illuminazione • Led 4000 K • Led 5700 K • Rosa	Product class • M1 • L1	Illumination • Led 4000 K • Led 5700 K • Pink	
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels	



Keros P100

	150 TB RV - TN RV	210 TB RV - TN RV	250 TB RV - TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	480 / 248 lt	696 / 358 lt	840 / 432 lt
Peso (netto) Weight (net)	167 kg	246 kg	284 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,05 m ²	1,52 m ²	1,84 m ²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated		
Refrigerante Refrigerant	R290		
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas		
Temperatura prodotto Product temperature	-1/ +5°C -18/-16 °C		
Classe climatica Climate class	3		
Condizioni ambientali Operating conditions	25°C / 60% RH		
Classe energetica Energy class			

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	490 W / 2,3 A	880 W / 4,9 A	890 W / 5,0 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A	1000 W / 5,4 A	1020 W / 5,5 A

ALLESTIMENTO SETUP

Dimensioni vassoi espositivi (LxP) Display trays dimensions (LxD)	786 x 667 mm (2 pcs.)	786 x 967 mm (2 pcs.)	786 x 1167 mm (2 pcs.)
Dimensioni griglie espositive (LxP) Display grids dimensions (LxD)	752 x 436 mm (3 pcs.)	752 x 476 mm (4 pcs.)	752 x 460 mm (5 pcs.)
Ripiano fondo vasca (LxP) Bottom shelf	1340 x 793 mm	1540 x 593 mm	1940 x 593 mm

