

# Keros P80

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati  
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 84

L 150 • 170 • 210

<p><b>Installazione</b> Plug-in</p> <p><b>Configurazione</b> Quadro comandi elettronico</p> <p><b>Temperatura di esercizio</b> • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)</p> <p><b>Refrigerante</b> R290</p> <p><b>Refrigerazione</b> Ventilata</p> <p><b>Classe di prodotto</b> • M1 • L1</p> <p><b>Classe climatica</b> 3</p>	<p><b>Compressore</b> Ermetico</p> <p><b>Sbrinamento</b> Gas caldo</p> <p><b>Fianchi/Struttura</b> Vetro camera</p> <p><b>Interno</b> Acciaio verniciato</p> <p><b>Sistema di chiusura</b> Scorrevoli in vetro</p> <p><b>Illuminazione</b> • Led 4000 K • Led 5700 K • Rosa</p> <p><b>Movimentazione</b> • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate</p>	<p><b>Installation</b> Plug-in</p> <p><b>Configuration</b> Electronic control board</p> <p><b>Temperature range</b> • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)</p> <p><b>Refrigerant</b> R290</p> <p><b>Refrigeration</b> Ventilated</p> <p><b>Product class</b> • M1 • L1</p> <p><b>Climatic class</b> 3</p>	<p><b>Compressor</b> Hermetic</p> <p><b>Defrost</b> Hot Gas</p> <p><b>Side panels/Structure</b> Pane insulated glass</p> <p><b>Inside</b> Painted steel</p> <p><b>Closing system</b> Sliding glass</p> <p><b>Illumination</b> • Led 4000 K • Led 5700 K • Pink</p> <p><b>Equipment handling</b> • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels</p>	<p><b>Colori disponibili</b> Available colours</p> <p><b>Interno</b> Inside</p> <p>□ Bianco / White ■ RAL</p> <p><b>Esterno</b> Outside</p> <p>□ Bianco / White ■ RAL</p> <p><b>Basamento</b> Plinth</p> <p>■ Grigio RAL 7016 / Grey ■ RAL</p>
--	--	---	--	--



## Keros P80

	150 TB RV - TN RV	170 TB RV - TN RV	210 TB RV - TN RV
<b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b> External dimensions (LxDxH)	1500 x 840 x 936 mm	1700 x 840 x 936 mm	2100 x 840 x 936 mm
<b>Capacità (lorda/netta)</b> Capacity (gross/net)	358 / 185 lt	412 / 212 lt	519 / 267 lt
<b>Peso (netto)</b> Weight (net)	150 kg	174 kg	221 kg
<b>Area espositiva</b> Total Display Area (TDA)	0,79 m <sup>2</sup>	0,9 m <sup>2</sup>	1,14 m <sup>2</sup>
<b>Refrigerazione</b> Refrigeration	<b>Ventilata</b> Ventilated		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant	R290		
<b>Sbrinamento</b> Defrost	<b>Gas caldo</b> Hot gas		
<b>Temperatura prodotto</b> Product temperature	-1/ +5°C -18/-16 °C		
<b>Classe climatica</b> Climate class	3		
<b>Condizioni ambientali</b> Operating conditions	25°C / 60% RH		
<b>Classe energetica</b> Energy class			

**DATI ELETTRICI** - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.  
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

	2 Ermetici 2 Hermetics		
<b>Compressore (q.tà - tipologia)</b> Compressor (q.ty - type)	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Alimentazione</b> Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Assorbimento elettrico (regime)</b> Electrical input (nominal)	490 W / 2,3 A	500 W / 2,3 A	880 W / 4,9 A
<b>Assorbimento elettrico (sbrinamento)</b> Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A	770 W / 3,6 A	1000 W / 5,4 A

## ALLESTIMENTO SETUP

	150	170	210
<b>Dimensioni vassoi espositivi (LxP)</b> Display trays dimensions (LxD)	586 x 667 mm (2 pcs.)	586 x 767 mm (2 pcs.)	586 x 967 mm (2 pcs.)
<b>Dimensioni griglie espositive (LxP)</b> Display grids dimensions (LxD)	552 x 436 mm (3 pcs.)	552 x 502 mm (3 pcs.)	552 x 476 mm (4 pcs.)
<b>Ripiano fondo vasca (LxP)</b> Bottom shelf	1340 x 593 mm	1540 x 593 mm	1940 x 593 mm

