

# Kos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati  
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94

P 84

L 100 • 150 • 170 • 210

<b>Installazione</b> Plug-in	<b>Compressore</b> Ermetico	<b>Installation</b> Plug-in	<b>Compressor</b> Hermetic
<b>Configurazione</b> Quadro comandi elettronico	<b>Sbrinamento</b> Gas caldo	<b>Configuration</b> Electronic control board	<b>Defrost</b> Hot Gas
<b>Temperatura di esercizio</b> • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	<b>Fianchi</b> Tripla vetro camera	<b>Temperature range</b> • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	<b>Side panels</b> Triple pane insulated glass
<b>Refrigerante</b> R290	<b>Interno</b> Acciaio verniciato	<b>Refrigerant</b> R290	<b>Inside</b> Painted steel
<b>Refrigerazione</b> Ventilata	<b>Sistema di chiusura</b> Scorrevoli in vetro	<b>Refrigeration</b> Ventilated	<b>Closing system</b> Sliding glass
<b>Classe di prodotto</b> • M1 • L1	<b>Illuminazione</b> • Led 4000 K • Led 5700 K	<b>Product class</b> • M1 • L1	<b>Lighting</b> • Led 4000 K • Led 5700 K
<b>Classe climatica</b> 3	<b>Movimentazione</b> • Piedini regolabili in altezza • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	<b>Climatic class</b> 3	<b>Equipment handling</b> • Height adjustable feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels

## Colori disponibili

Available colours

### Interno

Inside

□ Bianco / White

■ RAL

### Esterno

Outside

□ Bianco / White

■ RAL

### Basamento

Plinth

■ Grigio RAL 7016 / Grey

■ RAL



Kos	100	150	170	210	
	TB RV - TN RV	TB RV - TN RV	TB RV - TN RV	TB RV - TN RV	
<b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b> External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet Ruote Pivotanti Swivel casters	1000x840x936 mm	1500x840x936 mm	1700x840x936 mm	2100x840x936 mm
<b>Capacità (lorda/netta)</b> Capacity (gross/net)		270 / 133 lt	390 / 197 lt	446 / 227 lt	559 / 287 lt
<b>Peso (netto)</b> Weight (net)		137 kg	168 kg	194 kg	246 kg
<b>Area espositiva</b> Total Display Area (TDA)		1,07 m <sup>2</sup>	1,57 m <sup>2</sup>	1,77 m <sup>2</sup>	2,16 m <sup>2</sup>
<b>Refrigerazione</b> Refrigeration					<b>Ventilata</b> Ventilated
<b>Refrigerante</b> Refrigerant					R290
<b>Sbrinamento</b> Defrost					<b>Gas caldo</b> Hot gas
<b>Temperatura prodotto</b> Product temperature					-1/ +5°C -18/-16 °C
<b>Classe climatica</b> Climate class					3
<b>Condizioni ambientali</b> Operating conditions					25°C / 60% RH
<b>Classe energetica</b> Energy class					

**DATI ELETTRICI** - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.  
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models with air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

<b>Compressore (q.tà - tipologia)</b> Compressor (q.ty - type)	<b>2 Ermetici</b> 2 Hermetics			
<b>Alimentazione</b> Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Assorbimento elettrico (regime)</b> Electrical input (nominal)	620 W / 2,9 A	770 W / 4,7 A	790 W / 4,8 A	830 W / 5 A
<b>Assorbimento elettrico (sbrinamento)</b> Electrical input (defrost)	850 W / 3,9 A	970 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A

## ALLESTIMENTO

SETUP

<b>Exhibition surface dimensions (LxD)</b> Dimensioni superficie espositiva (LxP)	792 x 555 mm	1292 x 555 mm	1492 x 555 mm	1892 x 555 mm
--	--------------	---------------	---------------	---------------

