

Marin TB 1000

Surgelati
Frozen Food

H 193
P 74
L 134

Installazione Plug-in	Installation Plug-in
Configurazione - Valvola di decompressione 5 griglie regolabili in altezza (per ogni porta) 1 griglia fondo vasca	Configuration - Decompression valve 5 grids heigh adjustable (for each door) 1 grid bottom
Temperatura di esercizio -18 °C /-16	Temperature range -18 °C /-16
Refrigerante R290	Refrigerant R290
Refrigerazione Ventilata (RV)	Refrigeration Ventilated (RV)
Classe di prodotto L1	Product class L1
Classe climatica 7	Climatic class 7
Compressore Ermetico	Compressor Hermetic
Sbrinamento Gas caldo	Defrost Hot gas
Vetro frontale Vetro camera riscaldato	Front glass Heated double glass
Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata bianca	Side panels/Structure Insulated white prepainted sheet
Interno Lamiera preverniciata bianca	Inside White prepainted sheet
Sistema di chiusura Porta a battente autochiudente Vetro camera riscaldato	Closing system Self-closing swing open door Heated double glass
Illuminazione Led 5700 K	Lighting Led 5700 K
Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza	Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet



1000
RV

Colori disponibili Available colours		
Interno Inside	Esterno Outside	Fianchi Side panels
Bianco White	Bianco White	Bianco White

Marin TB 1000	1000 TB RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340 x 740 x 1935 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	1105 / 910 Lt
Peso (netto) Weight (net)	250 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,42 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-18 / -16 °C
Classe climatica Climate class	4
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH
Classe energetica Energy class	A1G E

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo ad aria R600a, illuminazione LED 5700K, chiusura con porta in vetro camera a battente autochiudente.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system self-closing swing double glass door.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1340 W / 7,4 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1950 W / 10,4 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Griglia plastificata con supporti (LxP) Plastified grid with supports (LxD)	585 x 470 mm
Griglia plastificata fondo vasca (LxP) Plastified grid bottom (LxD)	535 x 460 mm

