

Slim GD

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M1 meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products

A G		TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
		Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
		RS - Static					
		RV - Ventilated					
		RS/TC S - Static and Dry Heat convertible					
		RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible					
		HUR - Meat					
		CH - Chocolate					
		TC S - Dry Heat					
		TC BM - Bainmarie					
		N - Non-refrigerated					

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration • 5 shelves heigh adjustable - Depth 300 mm	Configurazione • 5 ripiani regolabili in altezza - Profondità 300 mm
Temperature range 0 / +2 °C	Temperatura di esercizio 0 / +2 °C
Refrigerant • R290	Refrigerante • R290
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate and product class 3M1	Classe climatica e di prodotto 3M1
Side panels • Panoramic with safety glass • Mirrored in&out • Blind	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio int&ext • Ciechi
Closing system Double glass door	Sistema di chiusura Porte in vetro camera
Lighting • Vertical Led 3.000 K	Illuminazione • Led verticale 3.000 K
Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote piovantanti con freno (optional)



Available colours
Colori disponibili

● Standard / Di serie
□ On request

Inside Interno	Outside Esterno	Side panels Fianchi
● Bianco □ RAL □ Stainless steel	● Grigio RAL 7038 □ RAL □ Stainless steel	● Grigio RAL 7038 □ RAL □ Stainless steel

Slim GD

		100	130	190
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Piovantanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm
			986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Piovantanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm
			1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)		790 / 345 lt	995 / 435 lt	1515 / 685 lt
Weight (net) Peso (netto)		235 kg	282 kg	398 kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio		0 / +2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +5 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		1 Hermetic 1 Ermetico		2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento		Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxP)		300 x 922 mm 304 x 937 mm	300 x 1162 mm 304 x 1177 mm	300 x 1844 mm 304 x 1859 mm
---	--	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,19	M1	+2°C	C	25,30	3.413	-
	125	IVC2	2,68	M1	+2°C	C	25,30	3.913	-
	188	IVC2	3,64	M1	+2°C	C	28,50	5.558	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290 vertical LED lighting 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, insulated glass doors
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED verticale 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro camera

