

Slim Open

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M2 sandwiches • drinks • dairy • fresh products

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 300 mm

Temperature range

+2 / +4 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate and product class

3M2

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored (internal & external)
- Blind

Closing system

Self-rolling curtain

Lighting

- Led on canopy
- Undershelf Led (optional)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 300 mm

Temperatura di esercizio

+2 / +4 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto

3M2

Fianchi

- Panoramici con vetro temperato
- Specchio (interno & esterno)
- Ciechi

Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani (optional)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

AG	EF	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
		Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static							
RV - Ventilated							
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TC S - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							



Available colours
Colori disponibili

Inside Interno	Outside Esterno	Side panels Fianchi
● Bianco	● Grigio RAL 7038	● Grigio RAL 7038
□ RAL	□ RAL	□ RAL
□ Stainless steel	□ Stainless steel	□ Stainless steel

Slim Open

	100	130	190
	RV TN	RV TN	RV TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			560 / 362 lt	708 / 458 lt	1114 / 720 lt
Weight (net) Peso (netto)			210 kg	256 kg	362 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante			R290		
Climate class Classe climatica			3		
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio			+2 / +4 °C		
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +7 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico		2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models with condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

Shelves dimensions (LxD)

	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
Dimensioni ripiani (LxP)	350 x 937 mm	350 x 1177 mm	350 x 1859 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	VC2	2,33	M2	+4°C	F	66,17	8.030	-
	125	VC2	2,81	M2	+4°C	E	60,60	8.435	-
	188	VC2	3,79	M2	+4°C	F	74,15	12.978	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290 LED canopy lighting 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

