

# Slim SGD

H 205  
P 65  
L 100 • 130 • 190

**3M1** meat • sandwiches • drinks •  
dairy • fresh products

A	G	C	A	G	D	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
						Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static											
RV - Ventilated											
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible											
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible											
HUR - Meat											
CH - Chocolate											
TC S - Dry Heat											
TC BM - Bainmarie											
N - Non-refrigerated											

## Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

## Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 300 mm

## Temperature range

0 / +2 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Ventilated

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Off cycle

## Climate and product class

3M1

## Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out
- Blind

## Closing system

Single glass door

## Lighting

- Led on canopy
- Undershelf Led (option)

## Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

## Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

## Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 300 mm

## Temperatura di esercizio

0 / +2 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilata

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Fermata compressore

## Classe climatica e di prodotto

3M1

## Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext
- Ciechi

## Sistema di chiusura

Porte in vetro singolo

## Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani (optional)

## Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



Available colours  
Colori disponibili

- Standard / Di serie
- On request

## Inside

- Bianco
- RAL
- Stainless steel

## Outside

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

## Side panels

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

## Slim SGD

	<b>100</b>	<b>130</b>	<b>190</b>
	RV TN	RV TN	RV TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivotanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivotanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			790 / 345 lt	995 / 435 lt	1515 / 685 lt
Weight (net) Peso (netto)			235 kg	282 kg	398 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante			R290		
Climate class Classe climatica			3		
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio			0 / +2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +5 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico		2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models with condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

## Setup

Allestimento

## Shelves dimensions (LxD)

	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
Dimensioni ripiani (LxP)	304 x 937 mm	304 x 1177 mm	304 x 1859 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m <sup>2</sup>	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,31	M1	+2°C	C	29,00	4.033	-
	125	IVC2	2,80	M1	+2°C	C	31,70	5061	-
	188	IVC2	3,76	M1	+2°C	D	36,20	7249	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lightin 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, single glass doors  
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro singolo

