

Thea

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products

H 92 • 95 (con scorrevoli / with sliding doors)
P 120
L 110 • 140

Installazione Plug-in	Compressore Ermetico	Installation Plug-in	Compressor Hermetic
Configurazione Quadro comandi elettronico	Sbrinamento Fermata compressore	Configuration Electronic control board	Defrost Compressor off
Temperatura di esercizio 0 / +2 °C	Fianchi/Struttura Metacrilato	Temperature range 0 / +2 °C	Side panels/Structure Methacrylate
Refrigerante • R290 • R452a (solo extra UE)	Interno Acciaio verniciato	Refrigerant • R290 • R452a (Non-Eu markets only)	Inside Painted steel
Refrigerazione Ventilata	Sistema di chiusura • Scorrevoli • Open	Refrigeration Ventilated	Closing system • Sliding glass • Open
Classe di prodotto M1	Illuminazione LED	Product class M1	Lighting LED
Classe climatica 3	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno	Climatic class 3	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake

Colori disponibili
Available colours

- Interno**
Inside
-  Bianco / White
 -  RAL 7012
 -  RAL 7016
 -  Nero / Black

- Esterno**
Outside
-  Bianco / White
 -  RAL 7012
 -  RAL 9600
 -  Nero / Black

- Plinth**
Basamento
-  Nero / Black
 -  Bianco / White
 -  RAL 7012 Grey
 -  RAL 7016 Grey

Thea

	110 TN RV	140 TN RV	110 Scorrevoli TN RV	140 Scorrevoli TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1200x1200x921/1021 mm	1500x1200x921/1021 mm	1200x1200x946/1046 mm	1500x1200x946/1046 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)	345 / 228 lt	445 / 292 lt	345 / 228 lt	445 / 292 lt
Peso (netto) Weight (net)	154 Kg	192 Kg	160 Kg	200 Kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)	1,44 m²	1,79 m²	1,44 m²	1,79 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290	R452a	R290	R290
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle			
Temperatura prodotto Product temperature	-1/ +5°C			
Classe climatica Climate class	3			
Condizioni ambientali Operating conditions	25°C / 60% RH			
Classe energetica Energy class				

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con copertura notturna.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system night cover.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 Ermetico 1 Hermetic			
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	420 W / 2,7 A	575W / 2,6 A	230 W / 2,6 A	250W / 2,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	25 W / 0,2 A			

ALLESTIMENTO
SETUP

Griglia fondo (LxD) Bottom shelf (LxP)	1040 x 825 mm	1340 x 825 mm	1040 x 825 mm	1340 x 825 mm
--	---------------	---------------	---------------	---------------

