

Yalos

Carni • Sandwiches • Bevande • Latticini • Prodotti freschi • Surgelati e gelati
Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

H 94
P 104
L 150 • 210 • 250

Installazione Plug-in	Compressore Ermetico	Installation Plug-in	Compressor Hermetic	Colori disponibili Available colours
Configurazione Quadro comandi elettronico	Sbrinamento Gas caldo	Configuration Electronic control board	Defrost Hot gas	Interno Inside
Temperatura di esercizio • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Fianchi Tripla vetro camera	Temperature range • 0 / +2 °C (TN) • -23 / -25 °C (TB)	Side panels Triple pane insulated glass	Bianco / White
Refrigerante R290	Sistema di chiusura Scorrevoli in vetro	Refrigerant R290	Closing system Glass sliding lids	RAL
Refrigerazione Ventilata	Illuminazione • Led 4000 K • Led 5700 K • Rosa	Refrigeration Ventilated	Lighting • Led 4000 K • Led 5700 K • Pink	Esterno Outside
Classe di prodotto • M1 • L1	Movimentazione • Piedini fissi • Ruote pivotanti con freno • Ruote incassate	Product class • M1 • L1	Equipment handling • Fixes feet • Swivel casters with brake • Recessed wheels	Bianco / White
Classe climatica 3		Climatic class 3		RAL
				Basamento Plinth
				Grigio RAL 7016 / Grey
				RAL



Yalos		150	210	250
		TB RV - TN RV	TB RV - TN RV	TB RV - TN RV
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	Piedini regolabili Adjustable feet	1500 x 1040 x 936 mm	2100 x 1040 x 936 mm	2500 x 1040 x 936 mm
	Ruote Pivotanti Swivel casters	1500 x 1040 x 995 mm	2100 x 1040 x 995 mm	2500 x 1040 x 995 mm
Capacità (lorda/netta) Capacity (gross/net)		534 / 287 lt	779 / 418 lt	941 / 505 lt
Peso (netto) Weight (net)		187 kg	274 kg	316 kg
Area espositiva Total Display Area (TDA)		1,95 m²	2,64 m²	3,11 m²
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Refrigerante Refrigerant	R290			
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas			
Temperatura prodotto Product temperature	-1/ +5 °C -18/-16 °C			
Classe climatica Climate class	3			
Condizioni ambientali Operating conditions	25 °C / 60% RH			
Classe energetica Energy class		A F G E	A F G D	A F G D

DATI ELETTRICI - Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro.
ELECTRICAL DATA - Technical sheet about models whit air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, closing system sliding glass lids.

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	2 Ermetici 2 Hermetics		
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	1300 W / 6,8 A	1350 W / 6,9 A	2000 W / 10 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	2300 W / 11 A	2400 W / 11,1 A	2400 W / 12 A

ACCESSORI
OPTIONALS

Portaprezzi vasca H40 Price tag H40 for the display deck		•	•	•
Kit divisori Compartments dividers kit		•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata Plastic wire deck grid		•	•	•
Griglia fondo vasca plastificata regolabile Adjustable plastic wire deck grid		•	•	•
Basamento con ruote Wheels kit		•	•	•

